

RFID対応収納品管理機能付き 備品キャビネット U250 CAB-3

今までなかった、無線局免許不要
特定小電力対応のUHF帯リーダー、アンテナを内蔵した
備品の個品管理を可能にしたキャビネットが新登場！

特 徴

- 特定小電力対応のため、ランニングコストが掛かる無線局免許不要
- 無線局申請が不要なので別施設への移動、構外での使用が可能
- 保管している備品・ファイル等の個品管理が可能
- 個品管理の他に持出し管理等の数量変化の確認が可能
- 管理対象は、お客様のアイデア次第で様々な対応が可能
- 備品売りに特化した販売体制でアプリケーションの構築は自由
 - 無断持出し管理 ● 紛失管理 ● 保管管理 など
- ※. 弊社側でアプリケーションの開発も行えます。
- 高い読取り率



管理対象は、アイデア次第で様々な対応が可能

<ファイル管理>



<情報端末・PC管理>



<備品管理>



その他、タグの貼付が行えれば管理が可能です

- 袋収納での管理品
- 衣服
- 計測機器 等



※. 読取り性能は、付属品の弊社指定タグ使用時で且つタグの位置が指定設置向きを満足した状態で高い読取り率になります。

応用例

- ネットワーク対応だから、増設が容易です。



オプション

- 高さ 1,800mmのキャビネット対応品もあります。(型式 : U250 CAB-5)
- アプリケーション開発も対応可能ですので、ご相談ください。
- カスタマイズ対応も行えますので、ご相談ください。

仕様

●対応規格	ISO-18000-6C/EPCglobal Class1 Generation2	
●電波規格	特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107	
●電波特性 周波数帯	UHF帯 916.8MHz - 922.2MHz	
●出力	最大250mW (24dBm)	
●インターフェース	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 扉「開」スイッチ接点信号×1対	
●外寸	幅 900mm 奥行 400mm 高さ 1,050mm (棚板3段タイプ) ※. 姉妹品で棚板5段の幅 880mm×奥行 515mm×高さ 1790mmもあります。	
●耐荷重	約50kg (棚板1枚当たり)	
●キャビネット構造	扉構造 : 観音開き ベース (高さ 60mm) 付き	
●耐環境	動作温度 -10~+55°C / 保存温度 -15~+65°C	
●付属品	鍵2個	
	裏面粘着タイプ金属対応タグ	50個
	裏面粘着付き白フィルムラベルタグ	50個
●別売	サンプルソフト収納SDK 登録機 UHF-R250P153-1 (タグエンコード、システム登録用)	

- ※1. 読取り性能は、付属品の弊社指定タグ使用時で且つタグの位置が指定設置向きを満足した状態で高い読取り率になります。
※2. 接続を行うPC等の制御装置ならびにアプリケーションはお客様準備となります。



〈販売〉

株式会社 **カイザー**

〒105-0004 東京都港区新橋 6-9-2 新橋第一ビル 本館 4F

TEL 03-6435-9188 FAX 03-3433-9255

URL : <http://kaizar.co.jp>